



Lapp - ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7X0,5 MGG

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7G0,5 type
0023304

Model	ÖLFLEX
Variant	PETRO FD 865
Artikelnummer	LA0023304
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0023304
GTIN	04044776102632

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	7
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Buitendiameter circa	9.5 mm
Min. toegelaten	71.3 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	71.3 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	38 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-50 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-60 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning U 500 V	

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024