



# Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiD 0,75 VIOLET

ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 VT type  
0069007

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX       |
| <b>Variant</b>                 | HEAT 180 SiD |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA0069007    |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 1900         |
| <b>Merk</b>                    | Lapp         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 0069007      |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)

## Specificaties

|                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                                         | 0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                                   | 0 mm              |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                             |                   |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                                  |                   |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                                |                   |
| <b>Aderisolatie</b>                                                       |                   |
| <b>Aderkleur</b>                                                          |                   |
| <b>Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2</b>                                  |                   |
| <b>Brandvertraging</b>                                                    |                   |
| <b>Rookarm vlgs. EN 61034-2</b>                                           |                   |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>                        |                   |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                                |                   |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                               | 0 mm              |
| <b>Verwerkingstemperatuur</b>                                             | 0 - 0 °C          |
| <b>uur</b>                                                                |                   |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                               | 0 °C              |
| <b>Nominale spanning U</b>                                                | 0 V               |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          |                   |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     |                   |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> |                   |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              |                   |

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024