



# Lapp - ÖLFLEX CRANE F 5G10

ÖLFLEX CRANE F 5G10 type 0041058

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Model                   | ÖLFLEX    |
| Variant                 | CRANE F   |
| Artikelnummer           | LA0041058 |
| Artikelkortingsgroep    | 1900      |
| Merk                    | Lapp      |
| Artikelnummer fabrikant | 0041058   |

## Specificaties

Geleidermateriaal  
Geleideroppervlakte  
AWG-maat  
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil  
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
Samenstelling geleider  
Geleiderweerstand bij 20°C 0 Ohm/km  
Aantal aders 0  
Getwist  
Aderisolatie  
Specificatie draadisolatie  
Adercodering volgens HD 308 S2  
Adercodering  
Beschermsgeleider (geel/groene ader)  
Met aardgeleider  
Afscherming groepen  
Afscherming collectief  
Draagorgaan  
(Buiten)mantelmateriaal  
Specificatie mantelmateriaal  
Mantelkleur  
Kabelgeometrie  
Beschermd tegen torderen  
Euroklasse  
brandgedrag volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
rookontwikkeling volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6  
Halogeenvrij volgens

EN 60754-1/2  
 Brandvertraging  
 Rookarm vlgs. EN  
 61034-2  
 Koudebestendig  
 volgens EN  
 60811-504+505+506  
 Oliebestendig  
 volgens IEC  
 60811-404  
 Leidingbreedte ca. 0 mm  
 Leidinghoogte ca. 0 mm  
 Buitendiameter circa 0 mm  
 Min. toegelaten buigingsstraal,  
 flexibele inzet met  
 coulissegeleiding  
 Min. toegelaten buigingsstraal,  
 flexibele inzet/vrije  
 beweging 0 mm  
 Min. toegelaten buigingsstraal,  
 stationaire inzet/vast  
 geplaatst 0 mm  
 Toegelaten buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage 0 - 0 °C  
 Toegelaten buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage 0 - 0 °C  
 Nominale spanning U 0 V  
 U0  
 Nominale spanning U 0 V  
 Geleidervorm  
 Gewicht 0 kg/km  
 Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024