



# Lapp - Servo Ltg.LK SEWX static 4G6+(3x1,5StD)

Servo Ltg.LK SEWX static 4G6+(3x1,5StD)  
type 0038063

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | SERVO          |
| <b>Variant</b>                 | Cables SEW Sta |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA0038063      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 0038063        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044774411972 |

## Besteleenheden

500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Nominale hoofdgeleid** 0 mm<sup>2</sup>  
**erdoorsnede**  
**Geleidermateriaal**  
**Geleideroppervlakte**  
**AWG-maat**  
**hoofdleiding**  
**Nominale** 0 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**Nominale hoofdgeleid** 0 kcmil  
**erdoorsnede (AWG)**  
**Aantal voedingsaders** 0  
**AWG-maat**  
**Nominale** 0 kcmil  
**geleiderdoorsnede (AWG)**  
**Samenstelling**  
**geleider**  
**Geleiderweerstand bij** 0 Ohm/km  
20°C  
**Geleidervorm**  
**Codering**  
**voedingaders**  
**Aantal aders** 0  
**Aantal hulpaders** 0  
**Nominale hulpgeleide** 0 mm<sup>2</sup>  
**rdoorsnede**  
**Nominale hulpgeleide** 0  
**rdoorsnede (AWG)**  
**Aderisolatie** PVC  
**Specificatie**  
**draadisolatie**  
**Adercodering volgens**  
HD 308 S2  
**Adercodering**  
**Max. toelaatbare** 0 °C  
**geleidertemperatuur**  
**Scherf**  
**Litze**  
**Vochtbarrière**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Bewapening/armering</b>     |                          |
| <b>Materiaal bewapening</b>    |                          |
| <b>Met aardgeleider</b>        |                          |
| <b>Draagorgaan</b>             |                          |
| <b>Beschermd tegen</b>         |                          |
| <b>torderen</b>                |                          |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b> |                          |
| <b>PVC</b>                     |                          |
| <b>al</b>                      |                          |
| <b>Specificatie</b>            |                          |
| <b>mantelmateriaal</b>         |                          |
| <b>Mantelkleur</b>             | Oranje                   |
| <b>Kabelgeometrie</b>          |                          |
| <b>Brandvertraging</b>         | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| <b>Oliebestendig</b>           |                          |
| <b>volgens IEC</b>             |                          |
| <b>60811-404</b>               |                          |
| <b>Leidingbreedte ca.</b>      | 0 mm                     |
| <b>Leidinghoogte ca.</b>       | 0 mm                     |
| <b>Buitendiameter circa</b>    | 17 mm                    |
| <b>Min. toegelaten</b>         | 0 mm                     |
| <b>buigingsstraal,</b>         |                          |
| <b>flexibele inzet met</b>     |                          |
| <b>coulissegeleiding</b>       |                          |
| <b>Min. toegelaten</b>         | 0 mm                     |
| <b>buigingsstraal,</b>         |                          |
| <b>flexibele inzet/vrije</b>   |                          |
| <b>beweging</b>                |                          |
| <b>Min. toegelaten</b>         | 0 mm                     |
| <b>buigingsstraal,</b>         |                          |
| <b>stationaire inzet/vast</b>  |                          |
| <b>geplaatst</b>               |                          |
| <b>Toegelaten</b>              | -10 - 80 °C              |
| <b>buitentemperatuur</b>       |                          |
| <b>kabel, flexibele</b>        |                          |
| <b>montage</b>                 |                          |
| <b>Toegelaten</b>              | -40 - 80 °C              |
| <b>buitentemperatuur</b>       |                          |
| <b>kabel, vaste montage</b>    |                          |
| <b>Max. treksterkte</b>        | 0 kN                     |
| <b>tijdens aanleggen</b>       |                          |
| <b>Nominale spanning</b>       | 0 kV                     |
| <b>U0</b>                      |                          |
| <b>Nominale spanning U</b>     | 750 kV                   |
| <b>Gewicht</b>                 | 0 kg/km                  |

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024