



# Lapp - OLFLEX SERVO 720 CY 4x2x0,14+4x0,5

OLFLEX SERVO 720 CY 4x2x0,14+4x0,5 type  
0036181

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Artikelnummer        | LA0036181      |
| Artikelkortingsgroep | 1900           |
| Merk                 | Lapp           |
| Artikelnummer        | 0036181        |
| fabrikant            |                |
| GTIN                 | 04044773068030 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nominale geleiderdoorsnede                            | 0.5 mm <sup>2</sup>      |
| Samenstelling geleider                                | Klasse 5 = soepel        |
| Aantal aders                                          | 12                       |
| Getwist                                               | Per twee                 |
| Aderisolatie                                          | PVC                      |
| Adercodering                                          | Kleur                    |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader)               | Nee                      |
| Afscherming groepen                                   | Zonder                   |
| Afscherming collectief                                | Gevlochten(tres)         |
| (Buiten)mantelmateriaal                               | PVC                      |
| Mantelkleur                                           | Grijs                    |
| Brandvertraging                                       | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| Rookarm vlgs. EN 61034-2                              | Nee                      |
| Buitendiameter circa                                  | 8.1 mm                   |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 70 °C               |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage     | -40 - 80 °C              |
| Nominale spanning U                                   | 49.9 V                   |

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024