



Lapp - H1Z2Z2-K 1X16 WH/RD

H1Z2Z2-K 1X16 WH/RD type 1023575

Model	ÖLFLEX
Variant	SOLAR XLC
Artikelnummer	LA1023575
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1023575

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Nominale hoofdgeleid	0 mm ²
erdoorsnede	
Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
AWG-maat	
hoofdleiding	
Nominale	0 mm ²
geleiderdoorsnede	
Nominale hoofdgeleid	0 kcmil
erdoorsnede (AWG)	
Aantal voedingsaders	0
AWG-maat	
Nominale	0 kcmil
geleiderdoorsnede (AWG)	
Samenstelling	
geleider	
Geleiderweerstand bij	0 Ohm/km
20°C	
Geleidervorm	
Codering	
voedingaders	
Aantal aders	0
Aantal hulpaders	0
Nominale hulpgeleide	0 mm ²
rdoorsnede	
Nominale hulpgeleide	0
rdoorsnede (AWG)	
Aderisolatie	
Specificatie	
draadisolatie	
Adercodering volgens	
HD 308 S2	
Adercodering	
Max. toelaatbare	0 °C
geleidertemperatuur	
Schermd	
Litze	
Vochtbarrière	
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Met aardgeleider	
Draagorgaan	
Beschermde tegen	
torderen	

(Buiten)mantelmateriaal

Specificatie

mantelmateriaal

Mantelkleur

Kabelgeometrie

Brandvertraging

Oliebestendig

volgens IEC

60811-404

Leidingbreedte ca. 0 mm

Leidinghoogte ca. 0 mm

Buitendiameter circa 0 mm

Min. toegelaten 0 mm

buigingsstraal,

flexibele inzet met

coulissegeleiding

Min. toegelaten 0 mm

buigingsstraal,

flexibele inzet/vrije

beweging

Min. toegelaten 0 mm

buigingsstraal,

stationaire inzet/vast

geplaatst

Toegelaten 0 - 0 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten 0 - 0 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Max. treksterkte 0 kN

tijdens aanleggen

Nominale spanning 0 kV

U0

Nominale spanning U 0 kV

Gewicht 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024