



Lapp - H1Z2Z2-K 1X25 WH/BK

H1Z2Z2-K 1X25 WH/BK type 1023590

Model	ÖLFLEX
Variant	SOLAR XLC
Artikelnummer	LA1023590
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1023590

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Nominale hoofdgeleid 0 mm²
erdoorsnede
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
hoofdleiding
Nominale 0 mm²
geleiderdoorsnede
Nominale hoofdgeleid 0 kcmil
erdoorsnede (AWG)
Aantal voedingsaders 0
AWG-maat
Nominale 0 kcmil
geleiderdoorsnede
(AWG)
Samenstelling
geleider
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C
Geleidervorm
Codering
voedingaders
Aantal aders 0
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
Aderisolatie
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
Scherm
Litze
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Met aardgeleider
Draagorgaan
Beschermd tegen
torderen

(Buiten)mantelmateriaal

Specificatie

mantelmateriaal

Mantelkleur

Kabelgeometrie

Brandvertraging

Oliebestendig

volgens IEC

60811-404

Leidingbreedte ca. 0 mm

Leidinghoogte ca. 0 mm

Buitendiameter circa 0 mm

Min. toegelaten 0 mm

buigingsstraal,

flexibele inzet met

coulissegeleiding

Min. toegelaten 0 mm

buigingsstraal,

flexibele inzet/vrije

beweging

Min. toegelaten 0 mm

buigingsstraal,

stationaire inzet/vast

geplaatst

Toegelaten 0 - 0 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten 0 - 0 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Max. treksterkte 0 kN

tijdens aanleggen

Nominale spanning 0 kV

U0

Nominale spanning U 0 kV

Gewicht 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024