



Lapp - ÖLFLEX 120 CH 2X1,5 ZGG

ÖLFLEX 120 CH 2X1,5 type 1022902

Model	ÖLFLEX
Variant	120 CH
Artikelnummer	LA1022902
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1022902

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
Samenstelling geleider
Geleiderweerstand bij 20°C 0 Ohm/km
Aantal aders 0
Getwist
Aderisolatie Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)
Met aardgeleider
Afscherming groepen
Afscherming collectief
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur
Kabelgeometrie
Beschermd tegen torderen
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Halogeenvrij volgens

EN 60754-1/2
 Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging 0 mm
 Min. toegelaten buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst 0 mm
 Toegelaten buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage 0 - 0 °C
 Toegelaten buitentemperatuur
 kabel, vaste montage 0 - 0 °C
 Nominale spanning U 0 V
 U0
 Nominale spanning U 0 V
 Geleidervorm
 Gewicht 0 kg/km
 Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024