



Lapp - ÖLFLEX 120 H 4X4 MGG

ÖLFLEX 120 H 4G4 type 1021504

Model	ÖLFLEX
Variant	120 H
Artikelnummer	LA1021504
Artikeltortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1021504

Specificaties

Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm ²
Samenstelling geleider	
Geleiderweerstand bij 20°C	0 Ohm/km
Aantal aders	0
Getwist	
Aderisolatie	
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	
Met aardgeleider	
Afscherming groepen	
Afscherming collectief	
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	
Kabelgeometrie	
Beschermde tegen tordenen	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens	

EN 60754-1/2
 Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging 0 mm
 Min. toegelaten buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst 0 mm
 Toegelaten buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage 0 - 0 °C
 Toegelaten buitentemperatuur
 kabel, vaste montage 0 - 0 °C
 Nominale spanning U 0 V
 U0
 Nominale spanning U 0 V
 Geleidervorm
 Gewicht 0 kg/km
 Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024