



Lapp - ÖLFLEX 120 H 4X6 MGG

ÖLFLEX 120 H 4G6 type 1021604

Model	ÖLFLEX
Variant	120 H
Artikelnummer	LA1021604
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1021604

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede 0 kcmil
(AWG)
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
Samenstelling geleider
Geleiderweerstand bij 20°C 0 Ohm/km
Aantal aders 0
Getwist
Aderisolatie
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering
Beschermsgeleider (geel/groene ader)
Met aardgeleider
Afscherming groepen
Afscherming collectief
Draagorgaan
(Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur
Kabelgeometrie
Beschermd tegen torderen
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Halogeenvrij volgens

EN 60754-1/2
 Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging 0 mm
 Min. toegelaten buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst 0 mm
 Toegelaten buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage 0 - 0 °C
 Toegelaten buitentemperatuur
 kabel, vaste montage 0 - 0 °C
 Nominale spanning U 0 V
 U0
 Nominale spanning U 0 V
 Geleidervorm
 Gewicht 0 kg/km
 Dit productblad is gegenereerd op 30-04-2024