



Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,5 ORANJE

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 OG type
0082009S

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 205 SC
Artikelnummer	LA0082009S
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0082009S

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Geleiderdiameter	0 mm
Samenstelling geleider	
Geleiderweerstand bij 20°C	0 Ohm/km
Aantal aders	0
Draden gedraaid	
Aderisolatie	
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens	
HD 308 S2	
Identificatie-/codeerkl	
eur ader	
Adercodering	
Aderkleur	
Met aardgeleider	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	0 °C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	
Scherm	
Litze	
Loodmantel	
Vochtbarrière	
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Dwars waterdichte kabel	
Aantal hulpaders	0
Nominale hulpgeleiderdoorsnede	0 mm²
Nominale hulpgeleiderdoorsnede (AWG)	0
Met knaagdierbescherming	

(Buiten)mantelmateriaal
 Specificatie
 mantelmateriaal
 Mantelkleur
 Kabelgeometrie
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Halogeenvrij volgens
 EN 60754-1/2
 Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Isolatiebehoud
 Buitendiameter circa 0 mm
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Geschikt als middens
 panningskabel
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Geschikt als
 hoogspanningskabel
 Nominale spanning 0 V
 U0
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Geschikt voor
 ondergrondse
 installatie
 Nominale spanning U 0 V
 Nom. equivalente 0 mm²
 koperdoorsnede
 bewapening
 Functiebehoud
 Geleidervorm
 Geschikt als
 installatiekabel
 Gecertificeerd voor
 scheepsapplicaties
 Gecertificeerd voor
 luchthaven
 verlichtingskabel
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Gewicht 0 kg/km
 Functiebehoud

volgens BS 6387 CWZ
Functiebehoud
volgens EN 50200
Functiebehoud
volgens EN 50200
annex E
Functiebehoud
volgens BS 8434-2
Functiebehoud
volgens BS 8491
Functiebehoud
volgens IEC 60331-3
Functiebehoud
volgens IEC 60331-21
Brandvertraging
volgens EN 60332-1-2
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens
EN 60754-1
Halogeenvrij volgens
EN 60754-2
Halogeenvrij volgens
EN 60754-3

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024