



# Lapp - UNITRONIC ROBUST C 6X0,34

UNITRONIC ROBUST C 6x0,34 type 1032078

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Model</b>                   | UNITRONIC |
| <b>Variant</b>                 | ROBUST    |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA1032078 |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 1900      |
| <b>Merk</b>                    | Lapp      |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1032078   |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                |                   |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                              |                   |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                 | 0 mm              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                       | 0 mm <sup>2</sup> |
| <b>AWG-maat</b>                                         |                   |
| <b>Samenstelling geleider</b>                           |                   |
| <b>Aantal aders</b>                                     | 0                 |
| <b>Aantal groepen</b>                                   | 0                 |
| <b>getwist</b>                                          |                   |
| <b>Getwist</b>                                          |                   |
| <b>Aderisolatie</b>                                     |                   |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                       |                   |
| <b>Adercodering volgens</b>                             |                   |
| <b>HD 308 S2</b>                                        |                   |
| <b>Adercodering</b>                                     |                   |
| <b>Afscherming groepen</b>                              |                   |
| <b>Samenslag</b>                                        |                   |
| <b>Afscherming collectief</b>                           |                   |
| <b>Overlangs</b>                                        |                   |
| <b>waterdichte kabel</b>                                |                   |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                          |                   |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>           |                   |
| <b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b> |                   |
| <b>Chemische bescherming</b>                            |                   |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                          |                   |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                     |                   |
| <b>Mantelkleur</b>                                      |                   |
| <b>Bewapening/armering</b>                              |                   |
| <b>Materiaal bewapening</b>                             |                   |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                   |                   |
| <b>Euroklasse</b>                                       |                   |
| <b>brandgedrag volgens</b>                              |                   |
| <b>EN 13501-6</b>                                       |                   |

Euroklasse  
 rookontwikkeling  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 brandende vallende  
 druppels/deeltjes  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 corrosiviteit/  
 zuurgraad volgens EN  
 13501-6  
 Halogeenvrij volgens  
 EN 60754-1/2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-2  
 Brandvertraging  
 Rookarm vlgs. EN  
 61034-2  
 Rookarm vlgs. IEC  
 61034-2  
 Oliebestendig  
 volgens IEC  
 60811-404  
 Olieresistent(bestendi  
 g) volgens IEC  
 60811-404  
 Isolatiebehoud vlgs.  
 IEC 60331  
 Functiebehoud  
 Buitendiameter circa 0 mm  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet met  
 coulissegeleiding  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet/vrije  
 beweging  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 stationaire inzet/vast  
 geplaatst  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage  
 Categorie  
 NVP-waarde (nominal 0 %  
 velocity of  
 propagation -  
 nominale voortplantin  
 gssnelheid)  
 UV-bestendig  
 Gecertificeerd voor  
 scheepsapplicaties  
 Scheidingsklasse  
 volgens EN 50174-2  
 Geschikt als  
 telefoonkabel  
 Geschikt als  
 computer data kabel  
 Geschikt als  
 signaalkabel  
 Gewicht 0 kg/km  
 Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024