



Lapp - UNITRONIC ROBUST 18X0,34

UNITRONIC ROBUST 18x0,34 type 1032036

Model	UNITRONIC
Variant	ROBUST
Artikelnummer	LA1032036
Artikeltortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1032036

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Geleiderdiameter 0 mm
Nominale 0 mm²
geleiderdoorsnede
AWG-maat
Samenstelling
geleider
Aantal aders 0
Aantal groepen 0
getwist
Getwist
Aderisolatie
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering
Afscherming groepen
Samenslag
Afscherming
collectief
Overlangs
waterdichte kabel
Dwars waterdichte
kabel
Geschikt voor
ondergrondse
installatie
Type keuring voor
verwerking in
aarde/ondergrond
Chemische
bescherming
(Buiten)mantelmateriaal
al
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Kabelgeometrie
Euroklasse
brandgedrag volgens
EN 13501-6

Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Halogeenvrij volgens
 EN 60754-1/2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Olieresistent(bestendi
 g) volgens IEC
 60811-404
 Isolatiebehoud vlgs.
 IEC 60331
 Functiebehoud
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Categorie
 NVP-waarde (nominal 0 %
 velocity of
 propagation -
 nominale voortplantin
 gssnelheid)
 UV-bestendig
 Gecertificeerd voor
 scheepsapplicaties
 Scheidingsklasse
 volgens EN 50174-2
 Geschikt als
 telefoonkabel
 Geschikt als
 computer data kabel
 Geschikt als
 signaalkabel
 Gewicht 0 kg/km
 Dit productblad is gegenereerd op 30-04-2024