



# Lapp - UNITRONIC ROBUST 20X0,14

UNITRONIC ROBUST 20x0,14 type 1032010

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Model</b>                   | UNITRONIC |
| <b>Variant</b>                 | ROBUST    |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA1032010 |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 1900      |
| <b>Merk</b>                    | Lapp      |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1032010   |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal**  
**Geleideroppervlakte**  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**Nominale** 0 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**AWG-maat**  
**Samenstelling**  
**geleider**  
**Aantal aders** 0  
**Aantal groepen** 0  
**getwist**  
**Getwist**  
**Aderisolatie**  
**Specificatie**  
**draadisolatie**  
**Adercodering volgens**  
**HD 308 S2**  
**Adercodering**  
**Afscherming groepen**  
**Samenslag**  
**Afscherming**  
**collectief**  
**Overlangs**  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte**  
**kabel**  
**Geschikt voor**  
**ondergrondse**  
**installatie**  
**Type keuring voor**  
**verwerking in**  
**aarde/ondergrond**  
**Chemische**  
**bescherming**  
**(Buiten)mantelmateriaal**  
**al**  
**Specificatie**  
**mantelmateriaal**  
**Mantelkleur**  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Kabelgeometrie**  
**Euroklasse**  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**

Euroklasse  
 rookontwikkeling  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 brandende vallende  
 druppels/deeltjes  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 corrosiviteit/  
 zuurgraad volgens EN  
 13501-6  
 Halogeenvrij volgens  
 EN 60754-1/2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-2  
 Brandvertraging  
 Rookarm vlgs. EN  
 61034-2  
 Rookarm vlgs. IEC  
 61034-2  
 Oliebestendig  
 volgens IEC  
 60811-404  
 Olieresistent(bestendi  
 g) volgens IEC  
 60811-404  
 Isolatiebehoud vlgs.  
 IEC 60331  
 Functiebehoud  
 Buitendiameter circa 0 mm  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet met  
 coulissegeleiding  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet/vrije  
 beweging  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 stationaire inzet/vast  
 geplaatst  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage  
 Categorie  
 NVP-waarde (nominal 0 %  
 velocity of  
 propagation -  
 nominale voortplantin  
 gssnelheid)  
 UV-bestendig  
 Gecertificeerd voor  
 scheepsapplicaties  
 Scheidingsklasse  
 volgens EN 50174-2  
 Geschikt als  
 telefoonkabel  
 Geschikt als  
 computer data kabel  
 Geschikt als  
 signaalkabel  
 Gewicht 0 kg/km  
 Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024