



Lapp - OLFLEX CHAIN 808 CP 4G1,0

ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4G1,0 type 1027769

Artikelnummer	LA1027769
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1027769
GTIN	04044775066515
Besteleenheden	

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	0 Ohm/km
Aantal aders	4
Getwist	Nee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Cijfers
Met aardgeleider	
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Draagorgaan	
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	
Beschermde tegen torderen	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	

Euroklasse	
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Halogeenvrij volgens	
EN 60754-1/2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN	Nee
61034-2	
Koudebestendig	
volgens EN	
60811-504+505+506	
Oliebestendig	
volgens IEC	
60811-404	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	7.5 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-5 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	0 V
U0	
Nominale spanning U	500 V
Geleidervorm	
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024