



Lapp - OLFLEX CHAIN 808 P 25G1,5

ÖLFLEX CHAIN 808 P 25G1,5 type 1027731

Artikelnummer	LA1027731
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1027731
GTIN	04044775066287
Besteleenheden	

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km 20°C	
Aantal aders	25
Getwist	Nee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Cijfers
Met aardgeleider	
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Zonder
Draagorgaan	
(Buiten)mantelmateriaal PUR (Polyurethaan) al	
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	
Beschermd tegen torderen	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	

Euroklasse	
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Halogeenvrij volgens	
EN 60754-1/2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN	Nee
61034-2	
Koudebestendig	
volgens EN	
60811-504+505+506	
Oliebestendig	
volgens IEC	
60811-404	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	17.9 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-5 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	0 V
U0	
Nominale spanning U	500 V
Geleidervorm	
Gewicht	0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024	