



# Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 BRUIN

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 BN type  
1232003K

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX      |
| <b>Variant</b>                 | HEAT 125 SC |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA1232003K  |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 1900        |
| <b>Merk</b>                    | Lapp        |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1232003K    |

## Specificaties

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                            | 0.5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                | Klasse 5 = soepel         |
| <b>Aantal aders</b>                                          | 1                         |
| <b>Getwist</b>                                               | Nee                       |
| <b>Aderisolatie</b>                                          | Vernet copolymeer         |
| <b>Adercodering</b>                                          | Zonder                    |
| <b>Beschermingsgeleide r (geel/groene ader)</b>              | Nee                       |
| <b>Afscherming groepen</b>                                   | Zonder                    |
| <b>Afscherming collectief</b>                                | Zonder                    |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                               | Zonder                    |
| <b>Mantelkleur</b>                                           | Bruin                     |
| <b>Beschermd tegen torderen</b>                              | Nee                       |
| <b>Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2</b>                     | Ja                        |
| <b>Brandvertraging</b>                                       | Conform IEC/EN 60332-3-24 |
| <b>Rookarm vlgs. EN 61034-2</b>                              | Ja                        |
| <b>Vorm</b>                                                  | Rond                      |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                  | 2.2 mm                    |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b> | -35 - 125 °C              |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>     | -55 - 125 °C              |
| <b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>                       | 300 V                     |
| <b>Nominale spanning U</b>                                   | 500 V                     |

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024