



Lapp - ÖLFLEX TORSION D FRNC 50G0,75

ÖLFLEX TORSION D FRNC 50G0,75 type
1150228

Model	ÖLFLEX
Variant	TORSION D FRN
Artikelnummer	LA1150228
Artikeltortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1150228

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
Samenstelling geleider
Geleiderweerstand bij 20°C 0 Ohm/km
Aantal aders 0
Aantal groepen getwist 0
Getwist
Aderisolatie
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering
Met aardgeleider
Afscherming groepen
Afscherming collectief
Litze
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur
Scherm
Kabelgeometrie
Vochtbarrière
Beschermd tegen torderen
Bewapening/armering
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6

Materiaal bewapening	
Euroklasse	
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Aantal hulpaders	0
Euroklasse	
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Nominale hulpgeleide	0 mm ²
rdoorsnede	
Euroklasse	
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Nominale hulpgeleide	0
rdoorsnede (AWG)	
Halogeenvrij volgens	
EN 60754-1/2	
Brandvertraging	
Rookarm vlgs. EN	
61034-2	
Koudebestendig	
volgens EN	
60811-504+505+506	
Oliebestendig	
volgens IEC	
60811-404	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	0 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	0 - 0 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	0 - 0 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	0 V
U0	
Nominale spanning U	0 V
Geleidervorm	
Gewicht	0 kg/km
Max. treksterkte	0 kN
tijdens aanleggen	
Max. toelaatbare	0 °C
geleidertemperatuur	

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024