



Lapp - ÖLFLEX TORSION D FRNC 18G0,75

ÖLFLEX TORSION D FRNC 18G0,75 type
1150221

Model	ÖLFLEX
Variant	TORSION D FRN
Artikelnummer	LA1150221
Artikeltortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1150221

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
Samenstelling geleider
Geleiderweerstand bij 20°C 0 Ohm/km
Aantal aders 0
Aantal groepen getwist 0
Getwist
Aderisolatie
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering
Met aardgeleider
Afscherming groepen
Afscherming collectief
Litze
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur
Scherm
Kabelgeometrie
Vochtbarrière
Beschermd tegen torderen
Bewapening/armering
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6

Materiaal bewapening
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Aantal hulpaders 0
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
Halogeenvrij volgens
EN 60754-1/2
Brandvertraging
Rookarm vlgs. EN
61034-2
Koudebestendig
volgens EN
60811-504+505+506
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 0 mm
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0 V
U₀
Nominale spanning U 0 V
Geleidervorm
Gewicht 0 kg/km
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
 Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024