



Lapp - NYY-O 2X 1,5 re

NYY-O 2X1,5 re type 15502003

Artikelnummer LA15502003
Artikelkortingsgroep 1900
Merk Lapp
GTIN 04044773117080

Besteleenheden

50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Geleiderdiameter 0 mm
Samenstelling geleider
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Geleiderweerstand bij 20°C 0 Ohm/km
Geleidervorm
Aantal aders 2
Aderisolatie
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering
Aderscherm
Glasvezelelement
Met aardgeleider
Binnenveldsturing
Buitenveldsturing
Schermbewapening
Litzebewapening
Loodmantel
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Dwars waterdichte kabel
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleider doorsnede 0 mm²
Nominale hulpgeleider doorsnede (AWG) 0
Concentrische geleider
Nominale doorsnede 0 mm²

concentrische
 geleider
 (Buiten)mantelmateriaal PVC
 al
 Specificatie
 mantelmateriaal
 Mantelkleur Zwart
 Kabelgeometrie Rond
 Geleidende coating
 (beschermlaag)
 Geleider
 langwaterdicht
 Afscherming
 langwaterdicht
 Brandvertraging Ja
 volgens IEC 60332-1-2
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-1
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-2
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-3
 Functiebehoud
 volgens EN 50200
 Functiebehoud
 volgens EN 50200
 annex E
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 11 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,

stationaire inzet/vast geplaatst	
Max. treksterkte	0 kN
tijdens aanleggen	
Gewicht	210 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	0 °C
Toegelaten buitentemperatuur	-5 - 50 °C
kabel, flexibele montage	
Toegelaten buitentemperatuur	-40 - 70 °C
kabel, vaste montage	
Nominale spanning U0	0 kV
Nominale spanning U	0 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede	0 mm²
bewapening	
UV-bestendig	
Geschikt voor ondergrondse installatie	
Geschikt als installatiekabel	
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	
Geschikt als middens panningskabel	
Geschikt als hoogspanningskabel	
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	
Met knaagdierbescher ming	
Isolatiebehoud volgens DIN VDE 0472-814	
Functiebehoud volgens DIN 4102-12	
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ	
Functiebehoud volgens BS 8434-2	
Functiebehoud volgens BS 8491	

Dit productblad is gegenereerd op 18-05-2024