



Lapp - NYY-J 5X 1,5 re

NYJ-J 5X1,5 re type 15500033

Artikelnummer	LA15500033
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
GTIN	04044773123791

Besteleenheden

50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm ²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Geleiderdiameter	0 mm
Samenstelling geleider	
Aantal strengen per geleider	0
Streng diameter	0 mm
Geleiderweerstand bij 20°C	0 Ohm/km
Geleidervorm	
Aantal aders	5
Aderisolatie	
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens	
HD 308 S2	
Adercodering	
Aderscherm	
Glasvezelelement	
Met aardgeleider	
Binnenveldsturing	
Buitenveldsturing	
Scherm	
Litze	
Loodmantel	
Vochtbarrière	
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Dwars waterdichte kabel	
Aantal hulpaders	0
Nominale hulpgeleide rdoorsnede	0 mm ²
Nominale hulpgeleide rdoorsnede (AWG)	0
Concentrische geleider	

Nominale doorsnede 0 mm²
 concentrische
 geleider
 (Buiten)mantelmateriaal PVC
 al
 Specificatie
 mantelmateriaal
 Mantelkleur Zwart
 Kabelgeometrie Rond
 Geleidende coating
 (beschermlaag)
 Geleider
 langswaterdicht
 Afscherming
 langswaterdicht
 Brandvertraging Ja
 volgens IEC 60332-1-2
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-1
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-2
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-3
 Functiebehoud
 volgens EN 50200
 Functiebehoud
 volgens EN 50200
 annex E
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 14 mm
 Min. toegelaten 0 mm

buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Gewicht 293 kg/km
 Max. toelaatbare
 geleidertemperatuur 0 °C
 Toegelaten
 buitentemperatuur -5 - 50 °C
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten -40 - 70 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Nominale spanning 0 kV
 U0
 Nominale spanning U 0 kV
 Nom. equivalente 0 mm²
 koperdoorsnede
 bewapening
 UV-bestendig
 Geschikt voor
 ondergrondse
 installatie
 Geschikt als
 installatiekabel
 Gecertificeerd voor
 scheepsapplicaties
 Geschikt als middens
 panningskabel
 Geschikt als
 hoogspanningskabel
 Gecertificeerd voor
 luchthaven
 verlichtingskabel
 Met knaagdierbescher
 ming
 Isolatiebehoud
 volgens DIN VDE
 0472-814
 Functiebehoud
 volgens DIN 4102-12
 Functiebehoud
 volgens BS 6387 CWZ
 Functiebehoud
 volgens BS 8434-2
 Functiebehoud
 volgens BS 8491
 Dit productblad is gegenereerd op 18-05-2024