



Lapp - OLFLEX CONTROL TM CY 25X1,5 MGG

ÖLFLEX CONTROL TM CY 25G1,5/AWG 16
type 281625CY

Model	ÖLFLEX
Variant	CONTROL TM
Artikelnummer	LA281625CY
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	281625CY

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
610 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
AWG-maat	16
Aantal aders	25
Getwist	Nee
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Beschermd tegen torderen	Ja
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Vorm	Rond
Buitendiameter circa	19.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-25 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 90 °C
Nominale spanning U0	600 V

Nominale spanning U 1000 V

Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024