



# Lapp - EPIC M23 B2 +20 (20) HOUSING

EPIC M23 B2 +20 (20) HOUSING type  
44420049

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Model</b>                   | EPIC            |
| <b>Variant</b>                 | M23 Signal CIRC |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA44420049      |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 1900            |
| <b>Merk</b>                    | Lapp            |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 44420049        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773794663  |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>Breedte</b>                                | 25.6 mm      |
| <b>Hoogte</b>                                 | 24.6 mm      |
| <b>Diepte</b>                                 | 0 mm         |
| <b>Uitvoering behuizing</b>                   |              |
| <b>Materiaal behuizing</b>                    |              |
| <b>Coating behuizing</b>                      |              |
| <b>Kleur behuizing</b>                        |              |
| <b>Materiaal adapterplaat</b>                 |              |
| <b>Positie kabeltoevoer</b>                   |              |
| <b>Positie beugel</b>                         |              |
| <b>Met wartel</b>                             |              |
| <b>Bevestigingswijze van de kabeldoorvoer</b> |              |
| <b>Met klapdeksel</b>                         |              |
| <b>Met steun</b>                              |              |
| <b>Met afdichting</b>                         |              |
| <b>Aantal sparingen</b>                       | 0            |
| <b>Aantal leidinginvoeringen</b>              | 0            |
| <b>Type vergrendeling</b>                     |              |
| <b>Brandbaarheidsklasse</b>                   | HB           |
| <b>e isolatiemateriaal conform UL 94</b>      |              |
| <b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>              | -25 - 125 °C |
| <b>EMC-uitvoering</b>                         |              |
| <b>Corrosiebestendig</b>                      |              |
| <b>UV-bestendig</b>                           |              |
| <b>Beschermingsgraad (IP), gemonteerd</b>     |              |
| <b>Slagvastheid</b>                           |              |

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024