



# Lapp - SILVYN COMPACT 90° M25x1,5

SILVYN COMPACT 90° M25x1,5 type  
61803811

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Artikelnummer        | LA61803811     |
| Artikelkortingsgroep | 1900           |
| Merk                 | Lapp           |
| Artikelnummer        | 61803811       |
| fabrikant            |                |
| GTIN                 | 04044776885368 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Nominale diameter                                              | 0 mm       |
| Nominale grootte (duim)                                        |            |
| Beschermingsgraad (IP), afhankelijk van slang                  | 0 - 0      |
| Uitvoering                                                     |            |
| Draaibare schroefdraad                                         |            |
| Bouwworm                                                       |            |
| Type geschroefde verbinding behuizing                          |            |
| Type schroefdraad                                              |            |
| Draadaansluitmaat                                              |            |
| Schroefdraadmaat                                               | 0          |
| CTG G                                                          |            |
| Schroefdraadgangen per inch                                    | 0          |
| Eendelig                                                       |            |
| Materiaal behuizing                                            |            |
| Oppervlaktebescherming                                         | Vernikkeld |
| Kleinste binnendiameter                                        | 0 mm       |
| Grootste buitendiameter                                        | 0 mm       |
| Schroefdraadlengte                                             | 0 mm       |
| Totale lengte                                                  | 0 mm       |
| Totale hoogte                                                  | 0 mm       |
| Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 |            |
| Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang CSA             |            |
| Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UL              |            |
| Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang FI              |            |
| Insteltemperatuur                                              | 0 - 0 °C   |
| Aantal invoeren                                                | 0          |
| Met aardingspunten                                             |            |

