



Lapp - SERVO-Ltg. LK LZM 4G1,5+ (2X0,5)static

SERVO-Ltg. LK LZM 4G1,5+ (2X0,5)static type
7072501

Model	SERVO
Variant	Cables acc. Le
Artikelnummer	LA7072501
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	7072501
fabrikant	
GTIN	04044773491210

Besteleenheden

50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale hoofdgeleid 0 mm²
erdoorsnede
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
hoofdleiding
Nominale 0 mm²
geleiderdoorsnede
Nominale hoofdgeleid 0 kcmil
erdoorsnede (AWG)
Aantal voedingsaders 0
AWG-maat
Nominale 0 kcmil
geleiderdoorsnede
(AWG)
Samenstelling
geleider
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C
Geleidervorm
Codering
voedingaders
Aantal aders 0
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
Aderisolatie Polyolefine
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
Scherm

Litze	
Vochtbarrière	
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Met aardgeleider	
Draagorgaan	
Beschermd tegen	
torderen	
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Specificatie	
mantelmateriaal	
Mantelkleur	Oranje
Kabelgeometrie	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Oliebestendig	
volgens IEC	
60811-404	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	11.2 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-5 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Max. treksterkte	0 kN
tijdens aanleggen	
Nominale spanning	0 kV
U0	
Nominale spanning U	1000 kV
Gewicht	0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024	