



Lapp - SERVO Ltg. LK INK-0607 4G25+2X(2X1,5)

SERVO Ltg. LK INK-0607 4G25+2X(2X1,5)
type 7072410

Model	SERVO
Variant	Cables acc. In
Artikelnummer	LA7072410
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	7072410
fabrikant	
GTIN	0404477333299

Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale hoofdgeleid 0 mm²
erdoorsnede
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
hoofdleiding
Nominale 0 mm²
geleiderdoorsnede
Nominale hoofdgeleid 0 kcmil
erdoorsnede (AWG)
Aantal voedingsaders 0
AWG-maat
Nominale 0 kcmil
geleiderdoorsnede
(AWG)
Samenstelling
geleider
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C
Geleidervorm
Codering
voedingaders
Aantal aders 0
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
Aderisolatie
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
Scherm
Litze
Vochtbarrière
Bewapening/armering

Materiaal bewapening
Met aardgeleider
Draagorgaan
Beschermd tegen
torderen
(Buiten)mantelmateriaal PUR (Polyurethaan)
al
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur Oranje
Kabelgeometrie
Brandvertraging Volgens IEC/EN 60332-1-2
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 28 mm
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -30 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -50 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning 0 kV
U0
Nominale spanning U 1000 kV
Gewicht 0 kg/km
 Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024