



Lapp - SERVO LK FNC/5x0,5+2x2x0,18 sch PP/PUR

SERVO LK FNC/5x0,5+2x2x0,18 sch PP/PUR
type 70388730

Model	Encoder
Variant	& Resolver C
Artikelnummer	LA70388730
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	70388730
GTIN	04044773641486

Besteleenheden

50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype	
Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
Geleiderdiameter	0 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	9
Aantal groepen getwist	0
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Overlangs	
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	
Geschikt voor ondergrondse installatie	
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)

Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	Groen
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	
Euroklasse	
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404	
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	
Functiebehoud	
Buitendiameter circa	7.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 60 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Categorie	
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)	0 %
UV-bestendig	
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2	
Geschikt als telefoonkabel	

Geschikt als
computer data kabel
Geschikt als
signaalkabel
Gewicht 0 kg/km
Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483
Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024