



# Lapp - ÖLFLEX TRUCK 470 P 1X2,5+5X1,0 YE/BK..

ÖLFLEX TRUCK 470 P 1x2,5+5x1,0 YE/BK..  
type 7027086

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variant</b>                 | TRUCK 470 P F  |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA7027086      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 7027086        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773280616 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 2.5 mm²            |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel  |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 6                  |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC                |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur              |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PUR (Polyurethaan) |
| <b>Mantelkleur</b>                                        | Zwart              |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>                               | Nee                |

**IEC 60754-3**

**Buitendiameter circa** 9 mm

**Min. toegelaten** 108 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Toegelaten** 0 - 0 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele**

**montage**

**Toegelaten** -40 - 85 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, vaste montage**

**Nominale spanning U** 60 V

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024