



Lapp - H05V-K N/H 1X1 BL

H05V-K N/H 1X1 BU type 8110023

Model	H05V-K
Variant	N/H (w/o HAR)
Artikelnummer	LA8110023
Artikeltortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	8110023
GTIN	04044776573852

Besteleenheden

100 MTR (Doos)

Specificaties

Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Geleiderdiameter	0 mm
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	0 Ohm/km
Aantal aders	0
Draden gedraaid	
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Identificatie-/codeerkl eur ader	
Adercodering	
Aderkleur	Blauw
Met aardgeleider	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	0 °C
Scherm	Nee
Litze	
Vochtbarrière	
Bewapening/armering (Buiten)mantelmateriaal	
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	
Kabelgeometrie	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	

brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	
Isolatiebehoud	
Buitendiameter circa	2.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Nom. equivalente koperdoorsnede	0 mm²
bewapening	
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U0	300 V
Nominale spanning U	500 V
Functiebehoud	
Geleidervorm	
Geschikt als installatiekabel	
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	
Geschikt als middenspanningskabel	
Geschikt als hoogspanningskabel	
Gecertificeerd voor luchthaven	
verlichtingskabel	
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024