



# Inotec - NOODARM 1012 22 PL/WA

Inotec decentraal LED vluchtweg aanduiding  
armatuur. - aluminium  
plafondinbouw/wandopbouw armatuur - met  
auto functie test. - dimbaar - leesafstand 22  
meter - IP40 serie BNP1012 D SV/B LED-1-8/D

Artikelnummer 28001  
Artikelkortingsgroep 9590  
Merk Inotec  
Artikelnummer 821196  
fabrikant

## Specificaties

Montagewijze  
Functie  
Geschikt voor  
markeringstype  
Toepassing indicator  
Met pictogram  
Bewakingsinrichting  
Geschikt voor  
standby-schakeling  
Geschikt voor continu  
schakeling  
Met afstandsschakela  
araansluiting (VDE  
0100-718, VDE  
0108-100)  
Met  
afstandsbediening  
Voedingssysteem  
Accu-eigenschap  
Lichtbron  
Met lichtbron  
Geschikt voor aantal 0  
lichtbronnen  
Lamphouder  
Aantal 0  
verlichtingskoppen  
Materiaal behuizing  
RAL-nummer 0  
behuizing  
Kleur behuizing  
Materiaal afdekking  
Spanningstype  
Nominale spanning 0 - 0 V  
Nom. Stroom 0 - 0 mA  
Type tandwiel,  
gereedschap  
Verwisselbare voorsc  
hakelapparatuur  
Lichtverdeler  
Max. aantal armaturen0  
per leidingbeveiliging  
sschakelaar B16  
Energie-  
efficiëntieklasse van  
de lichtbron volgens  
EU regelgeving  
2019/2015  
Max. aantal armaturen0

per leidingbeveiliging  
 sschakelaar C16  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 100.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 100.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Constante lichtstroom  
 regeling  
 Beschermingsgraad  
 (IP)  
 Beschermingsgraad  
 (NEMA)  
 Slagvastheid  
 Beschermingsklasse  
 volgens IEC 61140  
 Armatuur met  
 begrensde oppervlakt  
 etemperatuur "D"  
 volgens EN  
 60598-2-24  
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C  
 emperatuur volgens  
 IEC62722-2-1  
 Systeemvermogen, 0 W  
 systeemprestaties  
 Effectieve lichtstroom 0 lm  
 Lichtstroom in stand- 0 lm  
 by  
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
 Arbeidsfactor 0  
 Erkenningsafstand 0 m  
 Nominale bedrijfsduur 0 - 0 h  
 Flikkerende waarde 0  
 Pst LM  
 Stroboscoopeffectwa 0  
 arde SVM  
 Breedte 0 mm  
 Hoogte/diepte 0 mm  
 Lengte 0 mm  
 Buitendiameter 0 mm  
 Inbouwbreedte 0 mm  
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
 Inbouwlengte 0 mm  
 Inbouwdiameter 0 mm  
 Type bedrading  
 Aantal polen 0  
 Geleiderdoorsnede 0 mm²  
 Aansluitwijze  
 Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024