



Eszet Electro - LUIDSPREKERSNOER 2X0,75 ZWART/ROOD ECA



Luidsprekersnoer 2x0,75 mm² rood/zwart CPR
klasse ECA

Artikelnummer 5400120222
Artikelkortingsgroep 3610
Merk Eszet Electro
Artikelnummer 25543

fabrikant

Besteleenheden

100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Rookarm volgens EN
61034-2

Functiebehoud

Oliebestendig

volgens IEC

60811-404

Brandvertraging

Halogeenvrij volgens

EN 60754-1/2

Isolatiebehoud

volgens IEC 60331

Kabeltype

Geleidermateriaal

Oppervlakte geleider

Nom. 0 mm

geleiderdiameter

Nom. 0 mm²

geleiderdoorsnede

AWG-maat

Samenstelling

geleider

Aantal aders 0

Aantal groepen 0

getwist

Getwist

Materiaal aderisolatie

Specificatie

aderisolatie

Adercodering volgens

HD 308 S2

Adercodering

Afscherming groepen

Samenslag

Afscherming

collectief

Kabel langswaterdicht

Kabel

dwarswaterdicht

Geschikt voor

verwerking in

aarde/ondergrond

Type keuring voor

verwerking in
aarde/ondergrond
Chemische
bescherming
Mantelmateriaal
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Kabelgeometrie
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Rookarm volgens IEC
61034-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Eurobrandklasse
volgens EN 13501-6:
klasse
Eurobrandklasse
volgens EN 13501-6:
rookontwikkeling
Eurobrandklasse
volgens EN 13501-6:
brandende vallende
druppels/deeltjes
Eurobrandklasse
volgens EN 13501-6: c
orrosiviteit/zuurgraad
Functiebehoud
volgens IEC 60331-23
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Buitendiameter circa 0 mm
Min. toegestane 0 mm
buigradius flexibele
toepassing met
geforceerde geleiding
Min. toegestane 0 mm
buigradius flexibele
toepassing/vrije
beweging
Min. toegestane 0 mm
buigradius stationaire
toepassing/vast
verlegd
Toegestane kabelbuit 0 - 0 °C
entemperatuur tijdens
montage/handeling
Toegestane kabelbuit 0 - 0 °C
entemperatuur na

montage zonder
vibratie
Categorie
NVP waarde 0 %
UV-bestendig
Gecertificeerd voor
scheepsapplicaties
Scheidingsklasse
volgens EN 50174-2
Geschikt als
telefoonkabel
Litze
Geschikt als
computer data kabel
Kabelbreedte circa 0 mm
Geschikt als
signaalkabel
Kabelhoogte circa 0 mm
Gewicht 0 kg/km
Karakteristieke
impedantie 0 Ohm
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nom. spanning U 0 V
Met knaagdierbescher-
ming
Functiebehoud
volgens DIN 4102-12
Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483
Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483
Dit productblad is gegenereerd op 18-05-2022