



Holophane - DENVER POLE 70MA.AY.C9

Denver Pole armatuur v.v. 70W
metaalhalogenide lichtbron, 4000K
asymmetrische lichtverdeling kleur RAL9006
type NDPS70MA.AY.C9 (p733) fabrikaat
Holophane

Artikelnummer 01341019
Artikelkortingsgroep 6002
Merk Holophane
Artikelnummer NDPS70MA.AY.C9
fabrikant

Specificaties

Nominale levensduur 0
L90/B10 bij 25 °C
Nom. levensduur 0
L80/B50 bij 25 °C
Nominale levensduur 0
L80/B10 bij 25 °C
Energie Efficiëntie
Index (EEL)
stroomvoorziening
Energie-
efficiëntieklasse van
de meegeleverde
verwisselbare lamp
Nominale ledstroom 0 - 0
bij constante stroom
Nom. levensduur 0
L70/B10 bij 25 °C
Laagste energie-
efficiëntieklasse van
de verwisselbare
lamp
Dimmer GPRS
Energie-
efficiëntieklasse van
de vast ingebouwde
lamp
Hoogste energie-
efficiëntieklasse van
de verwisselbare
lamp
Nom. levensduur 0
L90/B50 bij 25 °C
Montagewijze
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherm
ing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap

Regeling inbegrepen
 Verwisselbare voorsc
 hakelapparatuur
 Dimmer 0-10 V
 Dimmer 1-10 V
 Dimmer DALI
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Lichtverdeler
 Consistente kleur
 (McAdam-ellips)
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Beschermingsgraad
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Instelbare optiek
 Geschikt voor 0 - 0 mm
 vlechtsmaat (-spoed)
 Slagvastheid

Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Armatuur met
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Afstandsbediening
 Met radiosturing,
 radiocontrole
 Constante lichtstroom
 refgeling
 Met
 programmeerbare
 lichtregeling
 Met aansluitkabel
 Kabellengte 0 m
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 0 mm
 Diameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Compatible met Apple
 HomeKit
 Compatible met
 Google Assistant
 Aansluitwijze
 Compatible met
 Amazon Alexa
 Met IFTTT
 ondersteuning
 Bediening via
 Bluetooth
 Type aansluiting voor
 sensor-/communicatie
 module
 Met lichtsensor
 Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024