



ESZET ELECTRO HARDERWIJK B.V.

- voor kabel „gewoon" en speciaal -

Eszet Electro - H07BQ-F 4X 1,5 ORANJE

Polyurethaankabel H07BQ-F 4x1,5 mm² oranje

Artikelnummer 2559170408
Artikelkortingsgroep 4111
Merk Eszet Electro

Specificaties

Halogeenvrij volgens
EN 60754-1/2
Geschikt als middenspanningskabel
Functiebehoud
Rookarm vlgs. EN 61034-2
Bescherminingsgeleider (geel/groene ader)
Brandvertraging
Geschikt als hoogspanningskabel
Isolatiebehoud
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede 0 kcmil
(AWG)
Geleiderdiameter 0 mm
Samenstelling geleider
Geleiderweerstand bij 20°C 0 Ohm/km
Aantal aders 0
Draden gedraaid
Aderisolatie
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Identificatie-/codeerkleur ader
Adercodering
Aderkleur
Met aardgeleider
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 0 °C
Scherm
Litze
Loodmantel
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Dwars waterdichte kabel
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleiderdoorsnede 0 mm²
Nominale hulpgeleiderdoorsnede (AWG)
Met knaagdierbeschermer

ming
 (Buiten)mantelmateriaal
 Specificatie
 mantelmateriaal
 Mantelkleur
 Kabelgeometrie
 Brandvertraging
 volgens IEC 60332-1-2
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-1
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-2
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-3
 Functiebehoud
 volgens EN 50200
 Functiebehoud
 volgens EN 50200
 annex E
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 0 mm
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning 0 V

U0

Min. toegelaten 0 mm

buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst

Geschikt voor
ondergrondse
installatie

Nominale spanning U 0 V

Nom. equivalente 0 mm²

koperdoorsnede

bewapening

Geleidervorm

Geschikt als

installatiekabel

Gecertificeerd voor

scheepsapplicaties

Gecertificeerd voor

luchthaven

verlichtingskabel

Max. treksterkte 0 kN

tijdens aanleggen

Gewicht 0 kg/km

Aantal strengen per 0

geleider

Streng diameter 0 mm

Isolatiebehoud

volgens DIN VDE

0472-814

Functiebehoud

volgens DIN 4102-12

Functiebehoud

volgens BS 6387 CWZ

Functiebehoud

volgens BS 8434-2

Functiebehoud

volgens BS 8491

Dit productblad is gegenereerd op 19-05-2024