



Lapp - OLF SERV 720 CY 3X2X0,14DY+2X0,5DY

Ölflex servo 720 CY
3x(2x0,14)DY+2x(0,5)DYmm² type 0036168

Artikelnummer LA0036168
Artikelkortingsgroep 1900
Merk Lapp
Artikelnummer 0036168
fabrikant

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Geleiderdiameter 0 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.5 mm²
AWG-maat
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 8
Aantal groepen 0
getwist
Getwist Per twee
Aderisolatie PVC
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Overig
Samenslag
Afscherming Gevlochten(tres)
collectief
Overlangs
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel
Geschikt voor
ondergrondse
installatie
Type keuring voor
verwerking in
aarde/ondergrond
Chemische
bescherming
(Buiten)mantelmateriaal PVC
al
Specificatie
mantelmateriaal

Mantelkleur	Grijs
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	
Euroklasse	
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Halogeenvrij volgens	
EN 60754-1/2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN
	60332-1-2
Rookarm vlgs. EN	Nee
61034-2	
Rookarm vlgs. IEC	
61034-2	
Oliebestendig	
volgens IEC	
60811-404	
Olieresistent(bestendi	
g) volgens IEC	
60811-404	
Isolatiebehoud vlgs.	
IEC 60331	
Functiebehoud	
Buitendiameter circa	8.5 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-5 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Categorie	
NVP-waarde (nominal	0 %
velocity of	
propagation -	
nominale voortplantin	
gssnelheid)	
UV-bestendig	
Gecertificeerd voor	
scheepsapplicaties	
Scheidingsklasse	
volgens EN 50174-2	
Geschikt als	
telefoonkabel	
Geschikt als	
computer data kabel	

**Geschikt als
signaalkabel**

Gewicht 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024