



TKF - TEL.KAB 6X4X0,5 N92 GN FCA

Telefoon buitenkabel norm 92 FCA 6x4x0,5 mm
groen

Artikelnummer 0635590622
Artikelkortingsgroep 4705
Merk TKF
Artikelnummer 187021
fabrikant

Specificaties

Bewapening Ja
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.5 mm
Nominale 0.196 mm²
geleiderdoorsnede
AWG-maat
Samenstelling Klasse 1 = massief
geleider
Aantal aders 24
Aantal groepen 6
getwist
Getwist Per vier
Aderisolatie
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering Kleur
Afscherming groepen
Samenslag Lagen
Afscherming
collectief
Overlangs Ja
waterdichte kabel
Dwars waterdichte Ja
kabel
Geschikt voor
ondergrondse
installatie
Type keuring voor
verwerking in
aarde/ondergrond
Chemische
bescherming
(Buiten)mantelmateriaal
al
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur Groen
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Kabelgeometrie
Euroklasse Fca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende

druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Halogeenvrij volgens
 EN 60754-1/2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Olieresistent(bestendi
 g) volgens IEC
 60811-404
 Isolatiebehoud vlgs.
 IEC 60331
 Functiebehoud
 Buitendiameter circa 16.8 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging
 Min. toegelaten 200 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten -5 - 55 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten -25 - 70 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Categorie
 NVP-waarde (nominal 0 %
 velocity of
 propagation -
 nominale voortplantin
 gssnelheid)
 UV-bestendig
 Gecertificeerd voor
 scheepsapplicaties
 Scheidingsklasse
 volgens EN 50174-2
 Geschikt als Ja
 telefoonkabel
 Geschikt als
 computer data kabel
 Geschikt als Ja
 signaalkabel
 Gewicht 0 kg/km
 Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024