ESZET DATA B.V.
- voor data systeem producten -

Lapp - OLFLEX TRAY 2 CY 5X1 MGG

Ölflex tray II CY 5G1,0mm² type 2218050

Model	ÖLFLEX
Variant	TRAY II CY
Artikelnummer	LA2218050
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2218050
GTIN	04044773096309

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
76 MTR (Ring)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
610 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	9.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal,	60.2 mm

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.

stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-25 - 105 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 105 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.