



Aginode - SF/UTP C5E 4P OUTDOOR ONGEPANTSERD LSZH H1

Lanmark 5 SF/UTP C5E 4x2xAWG24 LSZH
zwarte LSZH buitenmantel, haspel 1000 meter
type N10i.101-KE

Model	LANmark-5e Industry
Variant	SF/UTP LSZH Eca Zwart
Artikelnummer	103541
Artikeltortingsgroep	2500
Merk	Aginode
Artikelnummer fabrikant	N10i.101-KE end of life

Specificaties

Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Kabeltype	SF/UTP
Duplex	
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	24
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
Overlangs waterdichte kabel	Ja
Dwars waterdichte kabel	Ja
Mantelkleur	Zwart
Aantal mantellagen	0
Kabelgeometrie	Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca

brandgedrag volgens
EN 13501-6
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 6.9 mm
Min. toegelaten 60 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 30 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -20 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 75 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 5E
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Gewicht 55 kg/km
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024