



Belden - U/UTP C5E 4P ROOD LSNH

U/UTP categorie 5E kabel 4x2xAWG24
halogeen vrij type 1583 enh kleur rood haspels
500 meter

Artikelnummer B01583ENHRD5
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden
Artikelnummer fabrikant 1583ENH ROOD

Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
AWG-maat 24
Aantal aders 8
Aantal groepen 4
getwist
Getwist Per twee
Specificatie PE
draadisolatie
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Afscherming Zonder
collectief
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Specificatie PE
mantelmateriaal
Mantelkleur Rood
Bewapening/armering Gevlochten(tres)
Materiaal bewapening Koper
Kabelgeometrie Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3

Euroklasse	Dca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	s2
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Funktiebehoud	
volgens IEC 60331-23	
Buitendiameter circa	5.2 mm
Min. toegelaten	40 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	20 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	0 - 50 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-30 - 60 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Categorie	5E
Scheidingsklasse	
volgens EN 50174-2	
Litze	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Gewicht	0 kg/km
Golfweerstand,	0 Ohm
impedantie	
Max. treksterkte	0 kN
tijdens aanleggen	
Nominale spanning U	0 V
Met knaagdierbescher	
ming	
Funktiebehoud	
volgens DIN 4102-12	
Compatibel met	
Grade2TV volgens XP-	
C 90-483	
Compatibel met	
Grade3TV volgens XP-	
C 90-483	
Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024	