



3F Filippi - 3F LINDA LED 2X30W L1570 EP/IN



3F Linda LED 2x30W EP L1570 voorzien van 2x LED module 30W/840, kleurtemperatuur 4000K, Ra>80, 230V, 50/60Hz, voorzien van geïntegreerde nood unit, slagvast polycarbonaat grijze (RAL7035) behuizing, voorzien van polycarbonaat prismatische UV bestendige, gesatineerde kap, IP65, IK10 (20J) tevens voorzien van RVS klemmen en 1 kabelingang via PG 13,5 wartel, lxbxh 1570mmx160mmx100mm, code 58623/IN

Artikelnummer 20992704
Artikelkortingsgroep 6101
Merk 3F Filippi
Artikelnummer fabrikant 58623/IN

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lamptype
Met lichtbron
Geschikt voor aantal lampen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype
Nom. spanning 0 - 0 V
Nom. stroom 0 - 0 mA
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat inbegrepen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar 0-10 V

Dimbaar 1-10 V
 Dimbaar Dali-2
 Dimbaar DALI
 Dimbaar DMX
 Dimbaar DSI
 Dimbaar met
 potentiometer
 (geïntegreerd)
 Dimbaar GPRS
 Dimbaar LineSwitch
 Dimming
 fabrikantspecifiek
 Dimbaar netspanning
 smodulatie
 Dimbaar
 faseafsnijding
 Dimbaar
 faseaansnijding
 Dimming
 programmeerbaar
 Dimbaar RF
 Dimbaar Sine Wave
 Reduction
 Dimbaar Touch and
 Dim
 Dimbaar Zigbee
 Dimbaar met push-
 button
 Dimming afhankelijk
 van
 voorschakelapparaat
 Zonder dimfunctie
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Kleur consistentie
 (McAdam ellips)
 Lichtuittrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de ingebouwde lamp
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de meegeleverde
 uitwisselbare lamp
 Hoogste energie-
 efficiëntieklasse van
 de uitwisselbare lamp
 Laagste energie-
 efficiëntieklasse van
 de uitwisselbare lamp
 Energie Efficiëntie
 Index (EEI)
 stroomvoorziening
 Energie Efficiëntie 0
 Index (EEI)
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L90/B10 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Nom. levensduur 0 h
L90/B50 bij 25 °C Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16 0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16 0
Beschermingsgraad (IP)
Beschermingsgraad (NEMA)
Slagvastheid
Beschermingsklasse
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"
Nom. omgevingstemp 0 - 0 °C
eratuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor noodverlichting
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Met luchtsleuven
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
Lichtkleur volgens EN 12464-1
Max. systeemvermogen 0 W
Specifieke lichtstroom armatuur 0 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 0 lm
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Kleurweergave-index
Vermogensfactor 0

Stroboscoopeffectwa 0
arde SVM
Constance lichtstroom
regeling
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Soort bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze
Totale harmonische 0
vervorming (THD)
Fotobiologische
veiligheid conform EN
62471
Verblindingsbegrenzi 0
ng (UGR)
Lichtsterkte 0 cd
Kleurtemperatuur
regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Stralingshoek
regelbaar
Bediening via
Bluetooth
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Met IFTTT
ondersteuning

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2020