



Helukabel - S/FTP HELUKAT 600 4P SHIPLINE

HELUKAT 600IND S/FTP SHIPLINE
4x2xAWG24/7 FRNC

Artikelnummer 24712
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 803382
fabrikant

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Duplex
Geleidermateriaal
Geleiderdiameter 0.61 mm
Nominale 0.23 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling Klasse 2 =
geleider samengeslagen
Aantal aders 8
Getwist Per twee
Aderisolatie Polyetheen,
opgeschuimd, gecoat
(foam-skin-PE)
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Folie
Afscherming Gevlochten(tres)
collectief
(Buiten)mantelmateriaal Overig
al
Mantelkleur Grijs
Aantal mantellagen 0
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23

Buitendiameter circa 9.1 mm
Toegelaten 0 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -20 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 7
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie
Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024