



Helukabel - BUS L2/SHIPLINE 1X2X0,75

Profibus L2 bus shipline 1x2x0,75/2,55 mm
paars

Artikelnummer	24713
Artikelkortingsgroep	2801
Merk	Helukabel
Artikelnummer fabrikant	802178
GTIN	04060892314896

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Duplex	
Geleidermateriaal	
Geleiderdiameter	0.75 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.34 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	2
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyetheen, opgeschuimd, gecoat (foam-skin-PE)
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Folie
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Overig
Aantal mantellagen	0
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	
Buitendiameter circa	8 mm
Toegelaten	-5 - 70 °C

buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -5 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie Overig
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie
Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024