



# TKF - POWERCLICK CONNECTOR 3 X 3

PowerClick connector 3 x 3

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Artikelnummer        | 33203          |
| Artikelkortingsgroep | 5999           |
| Merk                 | TKF            |
| Artikelnummer        | 100631         |
| fabrikant            |                |
| GTIN                 | 08713182369941 |

## Specificaties

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Contactuitvoering      | Pen                   |
| Breedte                | 36 mm                 |
| Hoogte                 | 19 mm                 |
| Diepte                 | 0 mm                  |
| Aantal polen           | 0                     |
| Aantal                 | 0                     |
| insteekcontactrijen    |                       |
| Toegekende stroom      | 0 A                   |
| In                     |                       |
| Omgevingstemperatu     | 0 - 0 °C              |
| ur                     |                       |
| Toegekende spanning    | 0 V                   |
| Toegekende             | 0 kV                  |
| stootspanning          |                       |
| Overspanningscatego    |                       |
| rie                    |                       |
| Verontreinigingsgraa   |                       |
| d                      |                       |
| Aansluitbare           | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
| geleiderdoorsnede      |                       |
| fijndraads zonder      |                       |
| adereindhuls           |                       |
| Aansluitbare           | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
| geleiderdoorsnede      |                       |
| fijndraads met         |                       |
| adereindhuls           |                       |
| Aansluitbare           | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
| geleiderdoorsnede      |                       |
| eendraads              |                       |
| Aansluitbare           | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
| geleiderdoorsnede      |                       |
| meendraads             |                       |
| Uitvoering elektrische |                       |
| aansluiting            |                       |
| Materiaal              |                       |
| contactcoating         |                       |
| Materiaal contact      | Koper                 |
| Materiaal              |                       |
| isolatielichaam        |                       |
| Materiaal behuizing    | Kunststof             |
| Coating behuizing      |                       |
| Type vergrendeling     |                       |
| Montagewijze           |                       |
| Brandbaarheidsklass    |                       |
| e isolatiemateriaal    |                       |
| conform UL 94          |                       |
| Met aardgeleider       |                       |
| Bedrijfstemperatuurb   | 0 - 0 °C              |
| ereik                  |                       |
| Beschermingsgraad      |                       |
| (IP), gemonteerd       |                       |

**EMC-uitvoering**  
**Aantal** 0  
**leidinginvoeringen**  
**Met afdichting**  
**Slagvastheid**  
**Positie kabeltoevoer**

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024