



# Helukabel - TRAYCONTROL 300 3xAWG 22

Traycontrol 300 3xAWG22 type 62662

Artikelnummer 501557  
Artikelkortingsgroep 2801  
Merk Helukabel  
Artikelnummer 62662  
fabrikant

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

AWG-maat 22  
Nominale 0.382 mm<sup>2</sup>  
geleiderdoorsnede  
Samenstelling K1.D = soepel  
geleider  
Aantal strengen per 0  
geleider  
Streng diameter 0 mm  
Aantal aders 3  
Afscherming groepen Zonder  
Getwist Nee  
Afscherming Zonder  
collectief  
Aderisolatie PVC  
Adercodering Kleur en ringen  
Draagorgaan Zonder  
(Buiten)mantelmateriaal PVC  
al  
Mantelkleur Grijs  
Beschermd tegen Nee  
torderen  
Brandvertraging  
volgens IEC 60332-1-2  
Brandvertraging  
volgens IEC  
60332-3-21 (Cat A F/R)  
Brandvertraging  
volgens IEC  
60332-3-22 (Cat A)  
Brandvertraging  
volgens IEC  
60332-3-23 (Cat B)  
Brandvertraging  
volgens IEC  
60332-3-24 (Cat C)  
Brandvertraging  
volgens IEC  
60332-3-25 (Cat D)  
Rookarm vlgs. IEC  
61034-2  
Halogeenvrij volgens  
IEC 60754-1  
Halogeenvrij volgens  
IEC 60754-2  
Halogeenvrij volgens  
IEC 60754-3

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | Zonder       |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | Zonder       |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | Zonder       |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | Zonder       |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                                | Nee          |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>                        | Nee          |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                               | 6.7 mm       |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>     | 41 mm        |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                  | -25 - 105 °C |
| <b>Nominale spanning U</b>                                                | 300 V        |
| Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024                              |              |