



3F Filippi -

Plafond inbouw downlighter voorzien van
2x42W/830 lichtbron hoogglans aluminium
reflector hoogfrequent voorschakelapparaat
Dodeca 300 2X42 CT HF 2MG, code 3568
fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer 20303569
Artikelkortingsgroep 6200
Merk 3F Filippi

Specificaties

Geschikt voor Nee
aanbouw
Geschikt voor Ja
inbouwmontage
Geschikt voor plafond Nee
bevestiging(montage)
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Lichtbron Compacte
fluorescentielamp
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 2
lichtbronnen
Lamphouder GX24q-4
Materiaal behuizing Overig
Oppervlaktebescherm Overig
ing
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Zonder
Geborsteld oppervlak Nee
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 0 - 230 V
Type tandwiel, elektronisch
gereedschap voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen Ja
Reflector Hoogglans
Lichtverdeler Reflector
Lichtverdeling Asymmetrisch
Stralingshoek Extreem breedstralend
40-80°
Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)
Energie- Overig
efficiëntieklasse van
de vast ingebouwde
lamp
Beschermingsgraad IP23
(IP)
Beschermingsklasse I
volgens IEC 61140
Geschikt voor 42 - 42 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 91 W
systeemprestaties
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Lichtstroom 6400 - 6400 lm
Specifieke 91 lm/W
lichtstroom

Breedte	303 mm
Hoogte/diepte	188 mm
Lengte	303 mm
Buitendiameter	303 mm
Inbouwbreedte	280 mm
Inbouwlengte	280 mm
Inbouwdiameter	280 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.5 - 1.5 mm ²
Aansluitwijze	Schroefklem
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024	