



3F Filippi -

Dodeca 300 inbouw downlighter geschikt voor
1x26-32-42W lichtbron, 230V 50-60Hz
hoogglans aluminium reflector met titanium
magnesium oppervlaktebehandeling
hoogfrequent multi-watt Osram
voorschakelapparaat noodverlichting
permanent (1 uur autonomie) 0,75 mtr
voorgemonteerde zwarte Wieland (GST 18/3)
kabel 3x1,5mm², v.v. een Wieland male steker
(92.232.1004.1) en extra voorgemonteerde
0,75 mtr witte Wieland (GST-18/3) kabel
3x1,5mm² (tbv nood) v.v. een Wieland
(GST-18/3) male steker (92.232.1004.

Artikelnummer 20303604
Artikelkortingsgroep 6200
Merk 3F Filippi

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Overig
Oppervlaktebescherm ing	Overig
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Overig
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	0 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen	Ja
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Beschermingsgraad (IP)	IP23
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140	
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	303 mm
Hoogte/diepte	188 mm
Lengte	303 mm
Buitendiameter	303 mm
Inbouwbreedte	280 mm
Inbouwlengte	280 mm

Inbouwdiameter	280 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.5 - 1.5 mm ²
Aansluitwijze	Schroefklem
Armatuur met begrensde oppervlakte	Nee
temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024	