



Helukabel - TOPFLEX 611-C-PUR 4G120

Afgeschermd halogeenvrije polyurethaan
motorkabel 0,6/1 kV, type Topflex 611-C-PUR
4G120 mm² grijs

Artikelnummer	59002804
Artikelkortingsgroep	2801
Merk	Helukabel
Artikelnummer fabrikant	22985
GTIN	04060892146992

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	120 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal strengen per geleider	0
Streng diameter	0 mm
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Specificatie draadisolatie	Polypropyleen
Adercodering	Kleur en ringen
Draagorgaan	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Beschermd tegen torderen	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlg. IEC 61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	

IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-3	
Euroklasse	Zonder
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC	
60811-404	
Koudebestendig	Nee
volgens EN	
60811-504+505+506	
Buitendiameter circa	58.5 mm
Min. toegelaten	585 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	293 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-30 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	600 V
U0	
Nominale spanning U	
1000 V	
Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024	