



Holophane -

BLIS 6 LED schijnwerper ca 87.000 lumen,
4.000K, IP65, IK08 840 Watt, 230 Volt,
antraciet huizing (gecoat in RAL7015) inclusief
bevestigingsbeugel "Narrow" lichtdistributie
Temp. bereik: -30°C tot +45°C, Fabrikaat
Holophane, Type TBHF.BL6.88045CR4840EL

Artikelnummer 103702
Artikelkortingsgroep 6005
Merk Holophane

Specificaties

Montagewijze	Overig
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Instelbare optiek	Nee
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 45 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	840 W
Effectieve lichtstroom	87000 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	375 mm
Hoogte/diepte	145 mm
Lengte	375 mm
Type bedrading	Afsluiting

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024