



# Holophane - SEATTLE 250W ASYMETRISCH ZWART EX LAMP

Seattle verlichtingsarmatuur voor 250W  
metaalhalogenide/natrium lichtbron  
asymmetrische lichtverdeling I-MAX = 42° v.v.  
bevestigingsbeugel, kleur zwart RAL9005 type  
NSLF250XT.AY.GS.C7.LL fabrikaat Holophane

**Artikelnummer** 01390201  
**Artikelkortingsgroep** 6005  
**Merk** Holophane  
**Artikelnummer** NSLF250XT.AY.GS.C7  
**fabrikant** .L  
**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

Energie-  
efficiëntieklasse  
**Dimmer GPRS**  
**Geschikt voor**  
**wandmontage**  
**Nom. levensduur** 0  
**L70/B10 bij 25 °C**  
Energie-  
efficiëntieklasse van  
de vast ingebouwde  
lamp  
Energie-  
efficiëntieklasse van  
de meegeleverde  
verwisselbare lamp  
**Nominale levensduur** 0  
**L80/B10 bij 25 °C**  
**Nom. levensduur** 0  
**L80/B50 bij 25 °C**  
**Nominale levensduur** 0  
**L90/B10 bij 25 °C**  
**Nom. levensduur** 0  
**L90/B50 bij 25 °C**  
**Energie Efficiëntie**  
**Index (EEI)**  
**stroomvoorziening**  
**Nominale ledstroom** 0 - 0  
**bij constante stroom**  
**Inbouwdiameter** 0  
**Geschikt voor**  
**aanbouw**  
**Geschikt voor**  
**inbouwmontage**  
**Wandmontage**  
**Geschikt voor**  
**pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond**  
**bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor**  
**spantenmontage(?)**

Geschikt voor podium  
 -/vloermontage  
 Geschikt voor  
 stroomrailmontage  
 Geschikt voor  
 klemmontage  
 Geschikt voor  
 kabelsysteem  
 Verstelbaarheid  
 Met bewegingssensor  
 Met lichtsensor  
 Lichtbron  
 Met lichtbron  
 Geschikt voor aantal 0  
 lichtbronnen  
 Lamphouder  
 Materiaal behuizing  
 Oppervlaktebescherm  
 ing  
 Kleur behuizing  
 Materiaal afdekking  
 Geborsteld oppervlak  
 Spanningstype  
 Nominale spanning 0 - 0 V  
 Nom. Stroom 0 - 0 mA  
 Type tandwiel,  
 gereedschap  
 Regeling inbegrepen  
 Verwisselbare voorsc  
 hielapparaat  
 Dimmer afhankelijk  
 van de besturing  
 Dimmer 0-10 V  
 Dimmer 1-10 V  
 Dimbaar Dali-2  
 Dimmer DALI  
 Dimmer DMX  
 Dimmer DSI  
 Dimmer met  
 potentiometer (in het  
 toestel ingebouwd)  
 Dimmer LineSwitch  
 Dimmer  
 fabrikantspecifiek  
 Dimmer netspanning  
 modulatie  
 Dimmer  
 faseafsnijding  
 Dimmer  
 faseaansnijding  
 Dimmer  
 programmeerbaar  
 Dimmer RF  
 Dimmer Sine Wave  
 Reduction  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Dimmer met drukknop  
 Zonder dimfunctie  
 Reflector  
 Lichtverdeler  
 Lichtverdeling  
 Stralingshoek  
 Lichtuittrede  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de lichtbron volgens  
 EU regelgeving  
 2019/2015  
 Totale harmonische 0  
 vervorming (THD)

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nominale levensduur                                                           | 0 h      |
| L70/B50 bij 25 °C                                                             |          |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)  | 0 %      |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)  | 0 %      |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 %      |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)       | 0 %      |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)       | 0 %      |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 0 %      |
| Constante lichtstroom regeling                                                |          |
| Beschermingsgraad (IP)                                                        |          |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                                      |          |
| Slagvastheid                                                                  |          |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                                          |          |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                            | 0 - 0 °C |
| Geschikt voor lampvermogen                                                    | 0 - 0 W  |
| Systeemvermogen, systeemprestaties                                            | 0 W      |
| Lichtkleur                                                                    |          |
| Kleurtemperatuur                                                              | 0 - 0 K  |
| Kleurweergave-index                                                           |          |
| Lichtstroom                                                                   | 0 - 0 lm |
| Effectieve lichtstroom                                                        | 0 lm     |
| Lichtsterkte                                                                  | 0 cd     |
| Arbeidsfactor                                                                 | 0        |
| Flikkerende waarde                                                            | 0        |
| Pst LM                                                                        |          |
| Kleurtemperatuur regelbaar                                                    |          |
| Lumen regelbaar                                                               |          |
| Stralingshoek regelbaar                                                       |          |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM                                                   | 0        |
| Breedte                                                                       | 0 mm     |
| Hoogte/diepte                                                                 | 0 mm     |
| Lengte                                                                        | 0 mm     |
| Buitendiameter                                                                | 0 mm     |
| Inbouwbreedte                                                                 | 0 mm     |
| Inbouwhoogte/-diepte                                                          | 0 mm     |
| Inbouwlengte                                                                  | 0 mm     |
| Inbouwdiameter                                                                | 0 - 0 mm |
| Type bedrading                                                                |          |
| Aantal polen                                                                  | 0        |
| Geleiderdoorsnede                                                             | 0 mm²    |

Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
Aansluitwijze  
Armatuur met begrensde oppervlakte  
temperatuur "D"  
volgens EN 60598-2-24  
Max. aantal armaturen 0  
per leidingbeveiliging  
sschakelaar B16  
Max. aantal armaturen 0  
per leidingbeveiliging  
sschakelaar C16  
Noodstroomvoorziening geïntegreerd  
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11  
Armatuurefficiëntie 0 lm/W  
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471  
Geschikt voor beeldschermwerkplaats  
Inbouw in geïsoleerd plafond,  
brandwerendheid "F met dak"  
Met IFTTT ondersteuning  
Consistente kleur (McAdam-ellips)  
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0  
Compatible met Apple HomeKit  
Compatible met Google Assistant  
Compatible met Amazon Alexa  
Bediening via Bluetooth  
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024