



Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij)
 Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij) UV
 bestendig UV bestendig UV bestendig UV
 bestendig UV bestendig UV bestendig UV
 bestendig UV bestendig UV bestendig UV b

Artikelnummer	103766
Artikelkortingsgroep	4600
Merk	Eszet Electro
Artikelnummer	041030
fabrikant	

Rookarm vlg.s. EN 61034-2	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Brandvertraging	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	
Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm ²
Samenstelling geleider	
Aantal strengen per geleider	0
Streng diameter	0
Geleiderweerstand bij 20°C	0 Ohm/km
Aantal aders	0
Aantal groepen getwist	0
Afscherming groepen	

Getwist
 Afscherming
 collectief
 Aderisolatie
 Specificatie
 draadisolatie
 Adercodering volgens
 HD 308 S2
 Adercodering
 Met aardgeleider
 Litze
 Draagorgaan
 (Buiten)mantelmateriaal
 Specificatie
 mantelmateriaal
 Mantelkleur
 Scherm
 Kabelgeometrie
 Vochtbarrière
 Beschermd tegen
 torderen
 Bewapening/armering
 Materiaal bewapening
 Brandvertraging
 volgens IEC 60332-1-2
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Aantal hulpaders 0
 Nominale hulpgeleide 0 mm²
 rdoorsnede

Nominale hulpgeleide rdoorsnede (AWG)	0
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	0 - 0 °C
Nominale spanning U ₀	0 V
Nominale spanning U	0 V
Geleidervorm	
Max. treksterkte tijdens aanleggen	0 kN
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	0 °C
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024