



3F Filippi - 3F Dodeca 300 2x32 CT HF 2MG SK

3F DODECA 300 2X32 CT HF 2MG SK

Artikelnummer	3F36381
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	36381
GTIN	08015466116136

Specificaties

Geschikt voor
aanbouw
Geschikt voor
inbouwmontage
Geschikt voor
wandmontage
Geschikt voor
pendelophanging
Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)
Geschikt voor
spantenmontage(?)
Geschikt voor podium
-/vloermontage
Geschikt voor
stroomrailmontage
Geschikt voor
klemmontage
Geschikt voor
kabelsysteem
Verstelbaarheid
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherm
ing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Geborsteld oppervlak
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nominale ledstroom 0 - 0 mA
bij constante stroom
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Dimmer afhankelijk
van de besturing
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimmer DALI
Dimmer DMX
Dimmer DSI

Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer GPRS
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Reflector
 Lichtverdelers
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Lichtuittrede
 Energie-
 efficiëntieklasse
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de vast ingebouwde
 lamp
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de meegeleverde
 verwisselbare lamp
 Energie Efficiëntie
 Index (EEI)
 stroomvoorziening
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B10 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L80/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L90/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L90/B50 bij 25 °C
 Beschermingsgraad
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index

Lichtstroom	0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtsterkte	0 cd
Specifieke lichtstroom	0 lm/W
Arbeidsfactor	0
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	0 mm
Lengte	0 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aansluitwijze	
Armatuur met begrensde oppervlakte	
temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Armatuurefficiëntie	0 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Inbouw in geïsoleerd plafond,	
brandwerendheid "F met dak"	
Gloeidraadbrandbaarheidspreef volgens IEC 60695-2-11	
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024	